

bodytone

TOTALFIT BENCH



TFB



MEDIDAS

117 x 38x 48.5 cm.

PESO NETO / BRUTO

34 kg / 38 kg.

PESO MÁXIMO USUARIO

135 kg.

ESTRUCTURA

Tubo de acero de 80x40 mm y 2 mm de espesor. Soldado mediante proceso robotizado, libre de proyecciones.

Pletinas de soporte de Mancuernas de 3 mm. recubiertas de polipropileno.

RESPALDO Y ASIENTO

Inyectados en EVA de alta densidad, extra confort. 6.5 cm de grosor.

TAPIZADO

Acabado simil piel (Poliuretano) Gran durabilidad contra el rozamiento y el desgaste. Preparado contra la sudoración y antibacteriano.

REGULACIÓN DE RESPALDO

Regulable en 6 posiciones, para realizar diversidad de ejercicios.

REGULACIÓN DE ASIENTO

Asiento abatible para la la colocación y acceso de material en su interior.

Nº POSICIONES DE REGULACION RESPALDO

Regulable en 6 posiciones.

ANCLAJES PARA BANDAS Y CUERDAS.

2 anclajes situados en la parte posterior, para su uso con bandas elásticas, cuerdas y mosquetones.

RUEDAS DE TRANSPORTE

2 ruedas para un fácil transporte.

ASA DE TRANSPORTE

Asa en parte anterior para un fácil agarre para su transporte.

Tubo de 25mm.

ZONA DE ALMACENAJE

Doble zona de almacenaje trasero y anterior, de medidas aproximadas de 25 x 27.5 x 32 cm

TFB TOTAL FIT BENCH

ACCESORIOS COMPATIBLES / CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Preparado para almacenar 4 pares de mancuernas tipo hexagonal, entre 2.5 y 10 kg de peso.

2 Kettlebells de 8 y 14 kg aprox.

3 pares de bandas elásticas.

Cuerda de batalla.

Slam ball.

Mancuernas de vinilo.

(ACCESORIOS NO INCLUIDOS)

MATERIALES Y ACABADOS

Alta calidad en sus acabados.

Covers laterales ABS termoplástico de 3.5mm.

NIVELADORES

4 niveladores de suelo para una mejor estabilización. Material goma antideslizante.

TORNILLERIA

M10 y dureza de 8.8

MANTENIMIENTO

Limpieza tapizados con paño húmedo

PROCESO DE PINTURA

3 capas de pintura.

Acero decapado y estabilizado mediante inmersión total de las piezas en diferentes disoluciones desengrasantes para garantizar una perfecta y completa limpieza del material base. Imprimación antioxidante para garantizar un aislamiento adecuado de la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, secado a 240°C.



TFB TOTAL FIT BENCH



TFB TOTAL FIT BENCH